

Technologický list

CORREX METALLSCHUTZLACK 3in1 AE

CORREX antikorózný email



POPIS PRODUKTU

Možnosti použitia:	Základný a krycí / vrchný/ náter na skorodované podklady. CorreX Metallschutzlack je vhodný pre všetky podklady zo železných kovov a na nosné staré nátery. Neželezné kovy natierať len po zodpovedajúcom spracovaní a po natretí vhodnou základnou farbou. Náter je určený pre nátery strešných odkvapov, klampiarskych prvkov, mreží, plechov, pozinku, atd.
Vlastnosti:	• pomocou špeciálnych antikorózných pigmentov zabraňuje rozširovaniu hrdze • dlhodobá pružnosť - nekrehne • vysoká krivosť a odolnosť náterového filmu
Farebný tón:	6 základných odtieňov
Hustota:	0,9 - 1,3 g/cm ³

SPRACOVANIE

Vhodný podklad:	Podklad musí byť suchý, čistý a zbavený tukov. Voľné častice hrdze odstrániť, napr. okefovaním. Na neželezných kovoch a neštandardných podkladoch aplikovať najskôr CorreX Haftgrund.
Spôsob nanášania:	štetcom, valčekom
Postup nanášania:	Pred aplikáciou dôkladne premiešať! CorreX Metallschutzlack sa nanáša najmenej dvakrát. Druhý náter sa môže naniesť najskôr po 2 hodinách, alebo najneskôr do 5 hod. od aplikácie predchádzajúceho náteru. Tak vznikne homogénne spojenie medzi obidvoma nátermi. Pokiaľ bude doba schnutia prekročená viac ako 5 hod., musí sa druhý náter vykonať až po 21 dňoch.
Teplota pri spracovaní:	15 - 25 °C
Doba schnutia pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*:	Proti prachu cca po 4hod. pretierateľný cca po 2-3 hod. avšak pred uplynutím 5 hod., plné preschnutie cca po 21 dňoch.

Technologický list

Výdatnosť*:	cca 10 m ² /l v jednej vrstve * Výdatnosť je závislá na vlastnostiach podkladu spôsobu nanášania. Na presnú kalkuláciu doporučujeme urobiť skúšobnú aplikáciu.
Riedidlo:	düfa Nitro Universal Verdünner
Čistenie nástrojov:	düfa Nitro Universal Verdünner

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk.

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Veľkosť balenia:	750 ml
Skladovanie:	v suchu, chlade, chrániť pred mrazom. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale, minimálne do dátumu uvedeného na obale.
Zaradenie a likvidácia odpadov a obalov:	viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk .

15. 10. 2020

Technické údaje uvedené v tomto liste sa opierajú o najnovší technický stav a naše skúsenosti. S ohľadom na možnú rôznorodosť podkladov a podmienok daného objektu však nie je kupujúci, aplikátor či užívateľ zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať a použiť naše výrobky len na vlastnú zodpovednosť a zároveň vhodným spôsobom, napr. aplikáciou malej skúšobnej plochy, overiť, či sú vhodné k plánovanému spôsobu aplikácie a účelu použitia za daných podmienok a na danom objekte. Z uvedených údajov preto nemožno vyvodzovať žiadne práva a záruky a nemožno ani prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania našich výrobkov. Vydaním nového technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce verzie platnosť.

Pre ďalšie informácie kontaktujte: meffert@meffert.cz, alebo bezplatnú poradenskú linku 800 156 612.

Dodávateľ: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha - Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.