

Technologický list

EFFEKT-DESIGN STUCCO FINO SPACHTEL EDES efektová stierka



POPIS PRODUKTU

Možnosti použitia:	Veľmi jemne mletá, mramorovou múčkou plnená stierka, ktorá špeciálnym spôsobom nanášania vytvára veľmi kvalitné, reprezentatívne a dekoratívne povrchové plochy v benátskom štýle.
Vlastnosti:	• paropriepustná • pružná • vodou riediteľná • určená pre vnútorné použitie
hlboký účinok	
Stupeň lesku:	hodvábne matná , až lesklá , podľa spôsobu nanášania
Farebný odtieň:	prírodná biela
Hustota:	1,7 g/cm ³
Spojivová báza:	vodná umelohmotná disperzia
Možnosti tónovania:	do 29 odtieňov pomocou tónovacieho systému Meffert Color MIX

SPRACOVANIE

Vhodný podklad:	musí byť celkom hladký, nosný, suchý , zbavený všetkých nečistôt a voľných častíc. Podklad nesmie byť farebne rôznorodý, zrnitý, doporučujeme podotretie bielou pigmentovanou, jemnou základnou farbou.
Spôsob nanášania:	nerezovou benátskou lyžicou
Postup nanášania:	Na dôkladne pripravený podklad sa výrobok EFFEKT-DESIGN Stucco Fino Spachtel nanáša nerezovou benátskou lyžicou v rôznych smeroch po celej ploche, obvykle vo veľmi tenkých, prekrývajúcich sa vrstvách. Pritom vzniknuté nerovnosti, vytvoria postupným nanášaním a vrstvením očakávaný „benátsky“ efekt. Vzniknutý povrch sa uvedeným hladítkom v poslednej operácii vyleští. Odolnosť povrchu možno následne zvýšiť aplikáciou leštiaceho vosku EFFEKT-DESIGN Stucco Fino Glanzfinish . Vopred realizácie odporúčame zvolenú techniku vyskúšať na malej ploche.
Teplota pri spracovaní:	Počas nanášania a schnutia nesmie klesnúť teplota objektu a okolitého vzduchu pod +5°C.

Technologický list

Doba schnutia pri +20°C a 60% rúl. vlhkosti vzduchu*:	cca 24 hod. *Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.
Výdatnosť*:	cca 10 m ² z jedného balenia *Spotreba je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobu nanášania. Pre presnú kalkuláciu doporučujeme vykonať skúšobný náter.
Riedenie:	neriediť
Čistenie nástrojov:	ihneď po použití očistiť vodou, počas pracovných prestávok nechávať ponorené vo vode

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk.

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Veľkosť balenia:	6 kg
Skladovanie:	V suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale, minimálne do dátumu uvedeného na obale.
Zaradenie a likvidácia odpadov a obalov:	viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk .

5. 11. 2020

Technické údaje uvedené v tomto liste sa opierajú o najnovší technický stav a naše skúsenosti. S ohľadom na možnú rôznorodosť podkladov a podmienok daného objektu však nie je kupujúci, aplikátor či užívateľ zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať a použiť naše výrobky len na vlastnú zodpovednosť a zároveň vhodným spôsobom, napr. aplikáciou malej skúšobnej plochy, overiť, či sú vhodné k plánovanému spôsobu aplikácie a účelu použitia za daných podmienok a na danom objekte. Z uvedených údajov preto nemožno vyvodzovať žiadne práva a záruky a nemožno ani prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania našich výrobkov. Vydaním nového technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce verzie platnosť.

Pre ďalšie informácie kontaktujte: meffert@meffert.cz, alebo bezplatnú poradenskú linku 800 156 612.

Dodávateľ: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha - Horní Počernice,
tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.