

Technologický list

EFEKT-DESIGN STUCCO FINO GLANZFINISH EDLV leštiaci vosk



POPIS PRODUKTU

Možnosti použitia:	ochranný dodatočný náter na produkty Stucco fino pre vnútorné použitie. Dodatočná ochrana proti zašpineniu a vlhkosti.
Vlastnosti:	• vodná, živickou obohatená vosková emulzia • pripravená k okamžitému použitiu • ihneď k použitiu • hlboký účinok • určený pre vnútorné použitie
hlboký účinok	
Stupeň lesku:	lesk (stupeň lesku je závislý na počte vrstiev a intenzite leštenia)
Farebný odtieň:	mliečny
Hustota:	1,1 g/cm ³
Spojivová báza:	vosková disperzia
Obsah látok:	vinylacetátová disperzia, voda, aditíva
Možnosti tónovania:	nie je určené pre tónovanie

SPRACOVANIE

Vhodný podklad:	pred prvým náterom EFEKT-DESIGN STUCCO FINO GLANZFINISH musí byť posledná vrstva EFEKT-DESIGN STUCCO FINO (efektová sterka EDES) preschnutá min. 24 hod.	
Spôsob nanášania:	nerezovou murárskou lyžicou, tkaninou	
Postup nanášania:	nanáša sa nerezovou Počas nanášania a schnutia nesmie klesnúť teplota objektu a okolitého vzduchu pod +10°C murárskou lyžicou krížom na podklad v dostatočnej vrstve. Zvyšný materiál sa ihneď zotrie. Po krátkom schnutí sa plocha vyleští mäkkou tkaninou*. Pokiaľ je požadovaný vysoký lesk, je potrebné naniesť ešte ďalšie vrstvy, a to už tkaninou*. Po dôkladnom preschnutí sa potom povrch tiež vyleští ručne jemnou mäkkou tkaninou*. Stupeň lesku a odolnosť závisí na počte nanesených vrstiev. * použitá tkanina nesmie púšťať žiadne chlpy ani žmolky	
Teplota pri spracovaní:	Počas nanášania a schnutia nesmie klesnúť teplota objektu a okolitého vzduchu pod +10°C.	
Doba schnutia	<i>preschnuté po:</i>	cca 1 hod.
	<i>možno pretierať po:</i>	cca 1 hod.
pri +20°C a 60% rúl. vlhkosti vzduchu*:	*Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.	

Technologický list

Výdatnosť*:	cca 10 m ² z jedného balenia *Spotreba je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobe nanášania. Pre presnú kalkuláciu doporučujeme vykonať skúšobný náter.
Riedenie:	neriediť
Čistenie nástrojov:	ihneď po použití vodou, počas pracovných prestávok nechávať ponorené vo vode

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk.

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Veľkosť balenia:	400 ml
Skladovanie:	V suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale, minimálne do dátumu uvedeného na obale.
Zaradenie a likvidácia odpadov a obalov:	viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk .

5. 11. 2020

Technické údaje uvedené v tomto liste sa opierajú o najnovší technický stav a naše skúsenosti. S ohľadom na možnú rôznorodosť podkladov a podmienok daného objektu však nie je kupujúci, aplikátor či užívateľ zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať a použiť naše výrobky len na vlastnú zodpovednosť a zároveň vhodným spôsobom, napr. aplikáciou malej skúšobnej plochy, overiť, či sú vhodné k plánovanému spôsobu aplikácie a účelu použitia za daných podmienok a na danom objekte. Z uvedených údajov preto nemožno vyvodzovať žiadne práva a záruky a nemožno ani prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania našich výrobkov. Vydaním nového technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce verzie platnosť.

Pre ďalšie informácie kontaktujte: meffert@meffert.cz, alebo bezplatnú poradenskú linku 800 156 612.

Dodávateľ: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha - Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.