

Technologický list

EFFEKT-DESIGN WANDLASUR COLORI FINO EDPL patinovacia lazúra



POPIS PRODUKTU

Možnosti použitia:	Lazúra na steny s antickým efektom, na akrylátovej báze, k použitiu po prefarbení na miešacom automate. Špeciálne vyvinutá, vysoko atraktívna lazúra na interiérové omietky.
Vlastnosti:	• vodou riediteľná • bez zápachu • nepoškodzuje životné prostredie • obsahuje svetle pigmentované gélové častice, ktoré spolu s vlastným odtieňom lazúry vytvárajú vysoko efektné, patinované vzory. Po zaschnutí je povrch hladký. • určená pre vnútorné použitie
Stupeň lesku:	hodvábne matná
Farebný odtieň:	28 farebných odtieňov na miešacom automate
Hustota:	1,0 – 1,1 g/cm ³
Spojivová báza:	akrylátová disperzia
Obsah látok:	akrylátová disperzia, minerálne plnivá, pomocné filmotvorné prostriedky, aditíva, konzervant Methyl- a Benzyl-Isothiazolinon. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Možnosti tónovania:	do 28 odtieňov pomocou tónovacieho systému Meffert Color MIX

SPRACOVANIE

Vhodný podklad:	musí byť čistý, nosný, suchý. Ako podklad nie sú vhodné rôznofarebné kontrastné pôvodné nátery. Pre optimálnu možnosť spracovania a získania požadovaného efektu doporučujeme podklad podotrieť vhodným umývateľným náterom dŕfa, znižujúcim savosť.
Spôsob nanášania:	natieračskou rukavicou s chlpom
Postup nanášania:	Podklad upraviť náterom a nechať 12 hod. preschnúť. Lazúru EFFEKT-DESIGN Colori Fino naniesť natieračskou rukavicou s chlpom krúživými pohybmi bez veľkého tlaku. Po miernom zaschnutí (5-10 min.) možno znovu natieračskou rukavicou, bez tlaku, krúživými pohybmi roztrieť po ploche nezaschnuté gélové častice. Tak vznikne ušľachtilý antický efekt.

Technologický list

Upozornenie:	Lazúry na stenu sú i po zaschnutí priehľadné materiály, ktorými presvitá ako štruktúra, tak i farebný odtieň podkladu. Z tohto dôvodu sa doporučuje urobiť skúšobný náter. Účinok kontrastu je vysoký, keď sa na svetlý podklad nanáša tmavší lazúrovací odtieň. V prípade veľmi svetlého lazúrovacieho odtieňu a silne štrukturovaného podkladu nemôže byť efekt optického účinku svetlo pigmentovaných čiastočiek dostatočne rozvinutý.
Teplota pri spracovaní:	Počas nanášania a schnutia nesmie klesnúť teplota objektu a okolitého vzduchu pod + 5°C.
Doba schnutia pri +20°C a 60% rúl. vlhkosti vzduchu*:	cca 6 hod. *Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.
Výdatnosť*:	cca 6 - 10 m ² /l *Spotreba je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobe nanášania. Pre presnú kalkuláciu doporučujeme vykonať skúšobný náter.
Riedenie:	neriediť
Čistenie nástrojov:	ihneď po použití očistiť vodou, počas pracovných prestávok nechávať ponorené vo vode

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk.

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Veľkosť balenia:	1 l – 2,5 l
Skladovanie:	V suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale, minimálne do dátumu uvedeného na obale.
Zaradenie a likvidácia odpadov a obalov:	viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk .

5. 11. 2020

Technické údaje uvedené v tomto liste sa opierajú o najnovší technický stav a naše skúsenosti. S ohľadom na možnú rôznorodosť podkladov a podmienok daného objektu však nie je kupujúci, aplikátor či užívateľ zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať a použiť naše výrobky len na vlastnú zodpovednosť a zároveň vhodným spôsobom, napr. aplikáciou malej skúšobnej plochy, overiť, či sú vhodné k plánovanému spôsobu aplikácie a účelu použitia za daných podmienok a na danom objekte. Z uvedených údajov preto nemožno vyvodzovať žiadne práva a záruky a nemožno ani prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania našich výrobkov. Vydaním nového technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce verzie platnosť.

Pre ďalšie informácie kontaktujte: meffert@meffert.cz, alebo bezplatnú poradenskú linku 800 156 612.

Dodávateľ: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha - Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.