

Technologický list



düfa MARKIERUNGSFARBE ZNB Značkovacia farba



POPIS PRODUKTU

Možnosti použitia:	Jednozložková farba s obsahom rozpúšťadiel so strednou odolnosťou, na značkovanie na parkoviskách a v priemyselných halách – na betón , poter a známkovú dlažbu – do interiérov a exteriérov.
Vlastnosti:	• vysoká odolnosť proti vplyvom poveternostných podmienok a oderu • Vynikajúca krycia schopnosť • Rýchlo schnúci • Nie je elastická • Na vnútorné a vonkajšie použitie
Farebný odtieň :	Biely, žltý
Hustota:	1,4 g/cm ³
Spojivová báza:	akrylátová živica

SPRACOVANIE

Podklad:	musí byť suchý (max. 4%), čistý a nosný. Nedržiace staré nátery bezo zvyšku odstrániť. Nosné staré nátery preveriť na prídržnosť rovnako ako nové betónové a bitúmenové podklady. <u>Pozor:</u> na asfaltových podkladoch, najmä nových , urobiť skúšku na prídržnosť ; u betónových podláh skontrolujte prípadný výkvet solí.
Postup nanášania:	Pred použitím dôkladne premiešať. düfa Markierungsfarbe sa nanáša štetcom alebo valčekom v 2-3 vrstvách. Pri nátere betónu, alebo betónovej zámkovej dlažby zriediť prvý=základný náter s 10% düfa Nitro-Universal-Verdünnern . Ďalšie nátery už neriediť. Medzi jednotlivými nátermi dodržať dobu schnutia.
Teplota pri spracovaní:	min. +10°C ako riedeného materiálu, podkladu, tak aj okolitého vzduchu, počas spracovania aj schnutia.
Doba schnutia: pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*:	<i>na prach:</i> cca 30 min. <i>Pretierateľný po :</i> cca 1 hod. <i>odolný po:</i> cca 12 hod. * Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Pri neštandardnom použití (napr. kombinácia vodou riediteľných rozpúšťadlových materiálov) je nutná podstatne dlhšia doba schnutia pred následným náterom (radovo týždne). Pre tieto aplikácie doporučujeme urobiť skúšobný náter, alebo využiť náš bezplatný poradenský servis.

Technologický list

Výdatnosť*:	cca 4 - 5 m ² /l v jednej vrstve *Spotreba je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobe nanášania. Pre presnú kalkuláciu doporučujeme urobiť skúšobný náter
Riedenie:	max. 15% dūfa Nitro-Universal-Verdüner
Čistenie nástrojov:	dūfa Nitro-Universal-Verdüner, príp. C6000

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk.

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Veľkosť balenia:	2,5 l – 14,0 kg
Skladovanie:	Uchovávať obal tesne uzavretý na chladnom mieste, chrániť pred slnečným žiarením. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom uzavretom obale.
Zaradenie a likvidácia odpadov a obalov:	viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk .

19. 11. 2020

Technické údaje uvedené v tomto liste sa opierajú o najnovší technický stav a naše skúsenosti. S ohľadom na možnú rôznorodosť podkladov a podmienok daného objektu však nie je kupujúci, aplikátor či užívateľ zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať a použiť naše výrobky len na vlastnú zodpovednosť a zároveň vhodným spôsobom, napr. aplikáciou malej skúšobnej plochy, overiť, či sú vhodné k plánovanému spôsobu aplikácie a účelu použitia za daných podmienok a na danom objekte. Z uvedených údajov preto nemožno vyvodzovať žiadne práva a záruky a nemožno ani prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania našich výrobkov. Vydaním nového technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce verzie platnosť.

Pre ďalšie informácie kontaktujte: meffert@meffert.cz, alebo bezplatnú poradenskú linku 800 156 612.

Dodávateľ: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha - Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.