

Technologický list

düfa Premium Color ROST EFFEKT PCRE

Kreatívny set pre imitáciu skorodovaných povrchov



POPIS PRODUKTU

Možnosti použitia:

Interiérová imitácia koróziou napadnutých povrchov, na vodouriediteľné akrylátovej báze. Špeciálne vyvinutá, vysoko atraktívna a ľahko aplikovateľná kreatívne sada dvoch odtieňov s metalickým efektom.

Vlastnosti:

- vodou riediteľný
- bez zápachu
- nepoškodzuje životné prostredie
- neobsahuje riedidlá
- rýchlo zasychá
- obsahuje kovové metalické pigmentové častice, ktoré spolu s
- vlastnými odtienmi zložiek vytvára vysoko efektné, patinované povrchy
- po zaschnutí je povrch hladký
- určené pre vnútorné použitie

Stupeň lesku:

hodvábný lesk

Farebný odtieň:

dve zložky: Rost Effekt Orange a Rost Effekt Braun

Hustota:

1,04 g/cm³

Pigmentová báza:

zmes špeciálnych pigmentov

Spojivová báza:

polyvinylacetátová disperzia

Obsah látok:

Polyvinylacetátová disperzie, metalické pigmenty, pigmenty, plnivá, aditíva; konzervant Metyl-a Benzyl-Isothiazolinon. môže vyvolať alergické reakcie.

Možnosti tónovania:

Nie je určené k tónovaniu

Upozornenie:

Reklamácie farebného odtieňa celoplošne aplikovaného materiálu, bez predchádzajúcej reklamácie skúšobnej aplikácie malej plochy, nemožno uznať.

Technologický list

SPRACOVANIE

Vhodný podklad:	musí byť čistý, nosný, suchý. Ako podklad nie sú vhodné rôznofarebné, kontrastné pôvodné nátery. Pre optimálnu možnosť spracovania a ľahké získanie požadovaného efektu odporúčame podklad podetříť, najlepšie polomatným latexovým náterom düfa, znižujúcim savosť - napr. Seidenlatex D424 . Tento náter je možné natónovať do šedého, alebo oranžového odtieňa.
Spôsob nanášania:	širokým plochým štetcom
Postup nanášania:	Podklad upraviť náterom (bielym, alebo farebným) a nechať 12 hod. preschnúť. Najprv nanášať oranžovú zložku a pred jej zaschnutím súčasne (za mokra), nepravidelne lokálne nanášať hnedý odtieň. Rovnomerne pokryť aplikovanú plochu formou vytvárania nepravidelne členitých a farebných plôch formou čiastočného vtieranie jedného odtieňa do druhého. <u>Upozornenie:</u> výsledok aplikácie je silne závislý od zručnosti aplikátora a jeho vizuálnym zámeru. Odporúčame aplikáciu vopred vyskúšať na malej ploche na získanie potrebných skúseností s aplikáciou. Na väčších plochách je vhodné aplikáciu vykonávať s využitím viacerých pracovníkov, aby nedochádzalo k aplikácii do už zaschnutých plôch.
Teplota pri spracovaní	min. +8°C teplota objektu a okolitého vzduchu , behom spracovania aj schnutia.
Doba schnutia pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*:	<i>možnosť pretierať po</i> 4-6 hod. <i>dôkladne preschnuté po:</i> cca 8 hod. *Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.
Výdatnosť:*	cca 12 m ² z jedného balenia *Spotreba je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobu nanášania. Pre presnú kalkuláciu doporučujeme vykonať skúšobný náter.
Riedenie:	neriediť
Čistenie nástrojov:	ihneď po použití vodou, počas pracovných prestávok nechať ponorené vo vode

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk.

Technologický list

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Veľkosť balenia:	1,2 l (set 2x 0,6 l v dvoch odtieňoch)
Skladovanie:	V suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale, minimálne do dátumu uvedeného na obale.
Zaradenie a likvidácia odpadov a obalov:	viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk .

10. 11. 2020

Technické údaje uvedené v tomto liste sa opierajú o najnovší technický stav a naše skúsenosti. S ohľadom na možnú rôznorodosť podkladov a podmienok daného objektu však nie je kupujúci, aplikátor či užívateľ zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať a použiť naše výrobky len na vlastnú zodpovednosť a zároveň vhodným spôsobom, napr. aplikáciou malej skúšobnej plochy, overiť, či sú vhodné k plánovanému spôsobu aplikácie a účelu použitia za daných podmienok a na danom objekte. Z uvedených údajov preto nemožno vyvodzovať žiadne práva a záruky a nemožno ani prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania našich výrobkov. Vydaním nového technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce verzie platnosť.

Pre ďalšie informácie kontaktujte: meffert@meffert.cz, alebo bezplatnú poradenskú linku 800 156 612.

Dodávateľ: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha - Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.