

Technologický list

düfa SANITÄR SILICON

SSH

sanitárna silikónová tesniaca a špárovacia hmota



POPIS PRODUKTU

Možnosti použitia:

Elastická špárovacia a tesniaca hmota odolná voči plesniam na báze polysiloxanů. 100% čistý silikón. Veľmi vhodná pre sanitárne priestory a ostatné mokré miestnosti, ako kúpeľne sprchy, kuchyne a práčovne – prípojky pri umývadlách, umývačkách, spách a vaní.

Vlastnosti:

- mimoriadne odolná voči plesniam
- má dobrú príľnavosť na skle, keramike, emailu, porceláne, natrených podkladoch
- dobre sa aplikuje
- dobre odolná voči vode, vlhkosti, čistiacim prostriedkom a mydlu
- nepretierateľná
- obsahuje kyselinu octovú – nevhodná na farebné kovy, lepenie zrkadiel,
- atď.
- určená pre vnútorné aj vonkajšie použitie

Farebný odtieň:

vid' vzorník

Stupeň lesku:

hodvábný mat

Hustota:

0,96 g/cm³

Pojivová báza:

silikónová živica

SPRACOVANIE

Vhodný podklad:

Určené na všetky podklady bežné pre stavebníctvo. Podklad musí byť čistý, suchý, bez prachu, a hrdzi, tuku olejov a ďalších znečistení. Príprava: Nasledujúce podklady nevyžadujú predchádzajúcu úpravu: sklo, keramika, a emailové plochy, glazované obkladačky, porcelán, niektoré kovy a natrené plochy. Pri iných podkladoch využite bezplatného poradenského servisu našej firmy.

Spôsob nanášania:

ručnou pištoľou na kartuše alebo na stlačený vzduch

Postup nanášania:

Hmotu počas 5 min vyhladiť hladidlom alebo špachtľou. Pri tom možno použiť mydlový roztok.

Technologický list

Teplota pri spracovaní:	od +5°C do +40°C
Doba schnutia pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*:	podľa hrúbky nanesej vrstvy: cca 3 – 20 hod. *Pri nižších teplotách alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia výrazne predlžuje.
Výdatnosť*:	jedno balenie vystačí cca na 12 m špáry 5x5 mm *Spotreba je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobu nanášania. Pre presnú aplikáciu doporučujeme vykonať skúšobný náter.
Redenie:	nerediť
Čistenie nástrojov:	ihneď po použití vodou

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk.

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Veľkosť balenia:	310 ml
Skladovanie:	v suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale, minimálne do dátumu uvedeného na obale.
Zaradenie a likvidácia odpadov a obalov:	viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk .

5. 11. 2020

Technické údaje uvedené v tomto liste sa opierajú o najnovší technický stav a naše skúsenosti. S ohľadom na možnú rôznorodosť podkladov a podmienok daného objektu však nie je kupujúci, aplikátor či užívateľ zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať a použiť naše výrobky len na vlastnú zodpovednosť a zároveň vhodným spôsobom, napr. aplikáciou malej skúšobnej plochy, overiť, či sú vhodné k plánovanému spôsobu aplikácie a účelu použitia za daných podmienok a na danom objekte. Z uvedených údajov preto nemožno vyvodzovať žiadne práva a záruky a nemožno ani prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania našich výrobkov. Vydaním nového technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce verzie platnosť.

Pre ďalšie informácie kontaktujte: meffert@meffert.cz, alebo bezplatnú poradenskú linku 800 156 612.

Dodávateľ: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha - Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.