

Technologický list

düfa SCHNELLSPACHTEL RT rýchly tmel



POPIS PRODUKTU

Možnosti použitia:

Tmel pre opravárske práce - k vyhladeniu porézneho podkladu, k prípravným prácam pred lakovaním v interiéri, na drevo, omietku a betón. Železné diely je nutné najskôr ošetriť vhodným antikoroziným náterom düfa. Pri vonkajšom použití na opravu menšej časti poškodenej omietky a betónu pred vlastným náterom.

Vlastnosti:

- dá sa dobre brúsiť
- má dobrú vyplňovacu schopnosť
- bez rozpúšťadiel , ekologicky neškodný
- pri vonkajšom použití je nutné tmel pretrieť vrchnou krycou farbou
- k vnútornému a vonkajšiemu použitiu

Hustota:

1,91 g/cm³

Spojivová báza:

umelohmotná disperzia

Farebný tón:

biely

Možnosti tónovania:

Tento tmel je možno tónovať prídavkom düfa 2in1 SEIDENMATTLACK do ľubovoľného odtieňa. Pri vyššom obsahu tejto farby v tmelu môže dôjsť k spomaleniu tuhnutia. Obsah farby by nemal prekročiť 5%.

SPRACOVANIE

Vhodný podklad:

musí byť suchý a čistý, zbavený mastnoty a starých nepevných náterov

Spôsob nanášania:

japonskou ocelovou špachtľou, nožom

Teplota pri spracovaní:

+ 5°C pre objekt a vzduch

Doba schnutia

pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*:

preschnutý po: 30 – 120 min. podľa vrstvy

možno pretrieť po: 1 – 2 hod.

*Pri nižších teplotách lebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje.

Riedenie:

neriediť

Čistenie nástrojov:

ihneď po použití vodou

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk.

Technologický list

OSTATNÉ INFORMÁCIE

| | |
|---|---|
| Veľkosť balenia: | 360 g – 1,3 kg |
| Skladovanie: | v suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale, minimálne do dátumu vedeného na obale. |
| Zaradenie a likvidácia odpadov a obalov: | viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk . |

5. 11. 2020

Technické údaje uvedené v tomto liste sa opierajú o najnovší technický stav a naše skúsenosti. S ohľadom na možnú rôznorodosť podkladov a podmienok daného objektu však nie je kupujúci, aplikátor či užívateľ zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať a použiť naše výrobky len na vlastnú zodpovednosť a zároveň vhodným spôsobom, napr. aplikáciou malej skúšobnej plochy, overiť, či sú vhodné k plánovanému spôsobu aplikácie a účelu použitia za daných podmienok a na danom objekte. Z uvedených údajov preto nemožno vyvodzovať žiadne práva a záruky a nemožno ani prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania našich výrobkov. Vydaním nového technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce verzie platnosť.

Pre ďalšie informácie kontaktujte: meffert@meffert.cz, alebo bezplatnú poradenskú linku 800 156 612.

Dodávateľ: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha - Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.