

Technologický list

düfa VORSTREICHFARBE

BP

podkladová bezaromatová univerzálna farba



POPIS PRODUKTU

Možnosti použitia:	výborná univerzálna farba vhodná ako základný náter na vyzreté drevo, na neutrálnu omietku a murivo, vhodná ako medzináter na kovy a pozink a hliník . Túto farbu nie je vhodné používať ako náhradu za antikorózne základné farby.
Vlastnosti:	• ľahko spracovateľná • dobrá schopnosť rozlievania • dobrá brúsiteľnosť • vytvára optimálny podklad pre následné krycie nátery • možnosť tmeliť • určená pre vonkajšie a vnútorné použitie
Farebný odtieň:	biely
Stupeň lesku:	mat
Hustota:	1,4 g/cm ³
Spojivová báza :	alkydová živica

SPRACOVANIE

Vhodný podklad:	Drevené podklady musia byť suché (max. 12 obj. % vlhkosti), pevné nosné, bez nedržiacich starých náterov. Podklady namáhané vlhkosťou a silne savé podklady možno impregnovať prostriedkom düfa Holzgrund. Kovové podklady v exteriéri, prípadne interiéri ošetriť vhodným antikoróznym náterom düfa.
Spôsob nanášania:	Valčekom , štetcom alebo máčaním
Postup nanášania:	pri nanášaní štetcom a valčekom neriediť; pri nanášaní máčaním riediť do 6% düfa VERDÜNNER AF. Pretierať a brúsiť až po dokonalom preschnutí predchádzajúcich vrstiev. Nespracovávať na priamom slnku.
Teplota pri spracovaní:	min. teplota pre spracovanie: +10° C.

Technologický list

Doba schnutia

pri +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*:

suchý proti prachu po: cca 4 hod.

možno pretierať po: cca 24 hod.

*Pri nižších teplotách, alebo vyššej vlhkosti vzduchu sa doba schnutia predlžuje. Pri neštandardnom použití /napr. kombinácia vodouriediteľných a rozpúšťadlových materiálov/ je nutná podstatne dlhšia doba schnutia, pred následným náterom /radovo týždne/. Pre tieto aplikácie doporučujeme previesť skúšobný náter, alebo využiť náš bezplatný poradenský servis.

Výdatnosť*:

cca 13 m²/l v jednej vrstve

*Spotreba je závislá na vlastnostiach podkladu a spôsobu nanášania. Pre presnú kalkuláciu doporučujeme urobiť skúšobnú aplikáciu.

Riedenie:

materiál je dodávaný na priame použitie. Pre spracovanie neriediť.

Čistenie nástrojov:

Pracovné náradie umyť v dufa Terpentin-Ersatz, alebo dufa Pinselreiniger

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A INFORMÁCIE

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk.

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Veľkosť balenia:

750 ml – 2,5 l

Skladovanie:

v suchu a chlade, chrániť pred mrazom. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne do dátumu uvedeného na obale.

Zaradenie a likvidácia odpadov a obalov:

viď aktuálny bezpečnostný list produktu na vyžiadanie alebo na www.dufa.sk.

5. 11. 2020

Technické údaje uvedené v tomto liste sa opierajú o najnovší technický stav a naše skúsenosti. S ohľadom na možnú rôznorodosť podkladov a podmienok daného objektu však nie je kupujúci, aplikátor či užívateľ zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať a použiť naše výrobky len na vlastnú zodpovednosť a zároveň vhodným spôsobom, napr. aplikáciou malej skúšobnej plochy, overiť, či sú vhodné k plánovanému spôsobu aplikácie a účelu použitia za daných podmienok a na danom objekte. Z uvedených údajov preto nemožno vyvodzovať žiadne práva a záruky a nemožno ani prevziať záruku za výsledok Vášho spracovania našich výrobkov. Vydaním nového technického listu strácajú všetky jeho predchádzajúce verzie platnosť.

Pre ďalšie informácie kontaktujte: meffert@meffert.cz, alebo bezplatnú poradenskú linku 800 156 612.

Dodávateľ: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha - Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.